materjaliga on sillutatud 3 versta 175 sülda uule, mis 5% kogu uulide ja 6,7% sillutatud pikkusest välja teeb. Prügituse laius kõigub 3,75—5,50 m = 1,76—2,58 süllani: kogupind on 3210 □-sülda. Munakividega on prügitatud 46,47 versta ehk 69% kogu uulistiku pikkusest (93,3% sillutatud pikkusest). Uute linnaosade — Tamme ja Ropka-Piiskopi — uulid on kõik sillutamata.

Uulistiku korrashoid. Uulide ja jalgteede prügitamine ning korrashoidmine sünnib linna korraldusel. Selleks võetakse linna eelarvesse tarvilik summa. Tööde järjekorra määrab kindlaks komisjon, mis koosneb linnavolinikest ja ehitusosakonna ametnikest. Tööd tehakse ehitusosakonna järelevalvel ja võetakse vastu sama segakomisjoni poolt. Turuväljade ja istanduste korrashoidmine sünnib linna kulul, kuna uulide ning kõnniteede puhastamise eest hoolitsevad majaomanikud, igaüks oma krundi ulatusel.

Linna eelarves uulistiku korrashoiuks ettenähtud ja tegelikult kasustatud summade suurus 1913.—1924. a. on järgmine (tuhandeis):

Frais de l'entretien des rues urbaines.

Aasta Année	Uulide prügitamine ja parandamine Pavage et réparation des rues		Peatus-, ladupaikade ja jõekallaste kindlust. ja parandamine Consolidation et réparation des quais, embarcadères et rives du fleuve		Väljade ja uulide puhastamine Nettoyage des rues et places		Istanduste ja parkide korrashoid Entretien des parcs et boulevards		Sildade ehitamine ja korrashoid Construction et entretien des ponts	
	Eelarve Budget	Aruanne Compte définitif	Eelarve Budget	Aruanne Compte définitif	Eelarve Budget	Aruanne Compte définitif	Eelarve Budget	Aruanne Compte définitif	Eelarve Budget	Aruanne Compte définitif
1913	2,6	2,72	1,00	0,57	2,32	2,32	1,00	1,75	1,00	1,00
1915	3,00	3,00	0,50	—	2,60	1,95	1,00	1,67	0,50	0,39
1916	3,00	3,00	0,20	0,20	2,60	2,70	1,00	1,47	0,50	0,50
1917	—	—	0,30	0,01	3,60	5,71	1,00	1,62	0,50	0,37
1918	—	3,24	—	3,00	—	20,52	—	2,37	—	7,07
1919	20,00	96,37	1,00	3,20	39,38	—	5,00	6,04	5,00	30,19
1920	110,00	464,70	15,60	5,62	192,28	—	10,00	34,07	20,00	18,44
1921	3860,00	3246,5	150,0	421,2	790,0	901,5	100,0	135,9	350,0	356,7
1922	2329,8	2329,8	856,9	1002,0	1138,4	1138,4	250,0	248,5	473,0	474,2
1923	7063,3	7267,9	1300,0	2043,9	1280,0	1308,6	365,0	391,1	350,0	292,9
1924	6377,6	7249,9	1200,0	1114,4	Märkus: käib esimese lahtri summade hulka Remarque: compris dans les chiffres de la première colonne		460,6	413,6	175,0	392,8

Uulide valgustamine. Linna uulid on valgustatud I ja III linnajaos gaasiga, II linnajaos gaasi ja elektriga, kuna uute linnaosade uulid on senini valgustamata. Üldse on linna uulel 80 elektri- ja 310 gaasi-valgustuspunkti, kusjuures elektrilaternate vahe on 126—179 m, gaasilaternate vahe aga 145 kuni 150 m.

Linna gaasivõrguga ühenduses on 281 maja ja gaasi tarvitavad 350 isikut (6,96% majade ja 2,38% majapidamiste üldarvust). Elektrivõrguga on ühenduses 1578 maja = 39,1% elamute üldarvust. Elektritarvitajaid on 3513 ehk 23,9% majapidamiste üldarvust. (Linna elektrijaama ja gaasivabriku andmed 1. märtsist 1925. a.)

Tartu, lk. 457