

## TÄNAVATE VALGUSTAMINE.

Tartu tänavate ja platside valgustamiseks tarvitatakse nii elektrit kui ka gaasi. Valgustuspunktide arv ja nende kaudu äratarvitatud elektri ja gaasi hulk on olnud järgmine:

|            | Valgustuspunkte |       | Tarvitatud   |                      |
|------------|-----------------|-------|--------------|----------------------|
|            | elektri         | gaasi | elektrit kWh | gaasi m <sup>3</sup> |
| 1923       | 80              | 271   | 22 713       | 128 346,24           |
| 1924       | 97              | 300   | 23 384       | 138 266,97           |
| 1925       | 177             | 312   | 28 018       | 149 739,23           |
| 1926       | 233             | 317   | 44 005       | 148 960,37           |
| 1927/28 *) | 231             | 320   | 83 221       | 229 001,04           |
| 1928/29    | 314             | 326   | 96 348       | 178 827,77           |
| 1929/30    | 345             | 334   | 116 968      | 195 351,01           |
| 1930/31    | 369             | 332   | 124 343      | 184 293,77           |
| 1931/32    | 384             | 332   | 127 778      | 169 154,18           |
| 1932/33    | 412             | 325   | 144 028      | 163 088,50           |
| 1933/34    | 458             | 309   | 154 694      | 166 292,26           |
| 1934/35    | 489             | 311   | 154 100      | 182 334,97           |
| 1935/36    | 504             | 310   | 186 869      | 187 437,56           |
| 1936/37    | 537             | 301   | 180 394      | 179 747,03           |
| 1937/38    | 553             | 299   | 192 623      | 168 977,53           |

## LINNA HOONED.

Tapamaja peahoone lõunapoolsesse otsa ehitati 1937. a. lisaks soolte eelpuhastusruumidele juurde ruumid sooltetööstuse jaoks. See juurdeehitus on ühekordne, keldri- ja katusekorraga, puhtalt viiratud telliskivi-ehitus, katus on kaetud tsementkividega. Hoone on välisilmelt kooskõlastatud peahoonega.

Ruumid on ehitatud vastavalt tapamaja tarvetele ja sääraseid, et nad suudaksid rahuldada ka edaspidiseid kasvavaid vajadusi. Keldrikorral on betoonist, jääkastiga varustatud ja käiguga eraldatud ruum soolte hoidmiseks, esimesel korral asetseb kontor ja soolte puhastamise ruum, katusekorrale on paigutatud soolte kuivatusruum. Kõiki ruume köetakse peahoones masinatest läbitöötatud auru abil. Ventilatsioon ruumides toimub seintesse ja katusesse sisseehitatud õhukanalite kaudu.

Sooltetööstuse hoone projekti koostas linnaarhitekt V. Toppel, ehitustööd teostas firma G. Darmer 8 847 krooni eest. Kogu juurdeehitus koos vesivarustuse, elektri, ventilatsiooni ja lisatöödega läks maksma 15 000 krooni, nagu eelarves ette oli nähtud. Tegevust sooltetööstuses alustati 20. detsembril 1937. a.

\*) 1927./28. eelarveaasta kestis 15 kuud.